

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS [Impressão](#)



Tela

Tamanho (Diagonal)

46"

Resolução

1920x1080 (16:9)

Tamanho de Exibição Ativa

1018.08(H) x 572.67(V)

Taxa de Contraste

5000:1

Tempo de resposta

8ms

Gama de cores

70%

Frequência máxima de pixels

148.5MHz

Tipo de painel

60Hz LED BLU

Espaçamento de Pixel

0.17675(H) x 0.53025(V)

Brilho (Padrão)

350nit

Ângulo de visão (horizontal / vertical)

178:178

Cor do visor

10bit Dithering - 1.07Billion

Frequência de digitalização horizontal

30 ~ 81kHz

Frequência de digitalização vertical

48 ~ 75HZ

Conectividade

Entrada RGB

Analog D-SUB, DVI-D

Entrada de áudio

Stereo mini Jack

Controle Externo

RS232C (in / out) Thru estéreo Jack

Entrada de vídeo

CVBS, Component, HDMI

Saída de áudio

Stereo mini Jack

[MOSTRAR MAIS ESPECIFICAÇÕES —](#)

Design

Tipo de suporte

Foot Stand (Optional)

Alimentação

Alimentação de energia

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Consumo de energia (modo desligado)

less than 0.5W

Consumo de energia (modo ligado)

Max:121 / Typical:88 / BTU(Max):412.61

Consumo de energia (modo inativo)

less than 0.5W

Consumo de energia (Em espera)

0.50 W

Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.)

Dimensão do conjunto (LxAxP)

1057.7 x 615.8 x 94.8

Dimensão com Embalagem

1154 x 723 x 165

Peso

Peso do conjunto

11.9kg

Peso com embalagem

14.6kg

Especificação mecânica

Montagem VESA

400x400

Largura da borda

17.4mm(Bottom 20.8mm)

Tipo de media player opcional

N/A

Condições Operacionais

Temperatura

0°C~ 40

Umidade

10~80

Gerais**Especial**

Built in Speaker(10W + 10W), PIP/PBP,
Narrow Bezel, Light Weight, RS232 In/Out,1
D-Sub & 1 HDMI, No function key

Recurso opcional**Vidro de proteção**

N/A

Montagem

WMN4270SD,WMN250MD

Especial

CML450D (Ceiling Mount)

Base

STN-L4055AD, STN-L4655E

Eco**Selo Procel**

B

Presença de chumbo

Presence

Teor de mercúrio

0.0mg

Certificação e conformidade**EMC**

Class A

Ambiente

ENERGY STAR 6.0 (USA)

Segurança

IEC60950-1 ,UL60950-1

Acessórios**Incluído**

Quick Setup Guide, Warranty Card,D-Sub
cable, Power Cord,Remote Controller,
Batteries

MTBF (Vida útil)**MTBF (Vida útil)**

50 mil h
